



## ALKALMAZÁSI TERÜLET ÉS HASZNÁLAT

A nagy felületek öntözésére alkalmas szórófejek fejlesztésének és gyártásának 50 éves tapasztalatát egyesíti ez a teljesen új termék – a dugattyús meghajtású PERROT P1. Alkalmazási területe az öntözőgépektől a telepített öntözőrendszerekig terjed, úgy a mezőgazdaságban, mint a környezetvédelemben. Ennek az új technikának az erősségei közé tartozik az egyenletesen, vibráció és, oszcilláció nélkül működik, ami azt jelenti, hogy tartós használat során sem kopik. Forgási sebessége fokozatmentesen szabályozható, nincs zajkibocsátása, és kicsi a tömege. **PERROT – innováció: eső megrendelésre.**

## A TERMÉK TULAJDONSÁGAI

Dugattyús meghajtás – kilépő sugárszög 22°  
Csatlakoztatás 3" belső menetes – fordulódó beállítható  
Anyaga: alumínium, magas minőségű műanyag, vörösvöntvény, rozsdamentes acél  
Fordítóberendezés és dugattyús hajtómű leburkolt.

## VÍZFOGYASZTÁS

Fúvóka Ø mm	5,0 bar (m <sup>3</sup> /h)	6,0 bar (m <sup>3</sup> /h)	7,0 bar (m <sup>3</sup> /h)	8,0 bar (m <sup>3</sup> /h)
16	24,26	26,58	28,71	30,69
18	29,67	32,50	35,11	37,53
20	35,72	39,13	42,26	45,18
22	42,40	46,45	50,17	53,63
24	49,72	54,46	58,83	62,89
26	57,67	63,18	68,24	72,95
28	66,26	72,59	78,41	83,82
30	75,49	82,70	89,32	95,49
32	85,36	93,50	101,00	107,97
34	95,86	105,01	113,42	121,25

## SZÓRÁSI SUGÁR

Fúvóka Ø mm	5,0 bar (m)	6,0 bar (m)	7,0 bar (m)	8,0 bar (m)
16	38,0	41,0	44,0	46,0
18	40,0	43,0	46,0	48,0
20	41,0	44,0	48,0	50,0
22	44,0	48,0	52,0	54,0
24	46,0	50,0	54,0	56,0
26	47,0	53,0	56,0	58,0
28	48,0	54,0	58,0	60,0
30	49,0	55,0	59,0	61,0
32	52,0	57,0	62,0	63,0
34	55,0	59,0	64,0	65,0