

**ALKALMAZÁSI TERÜLET ÉS HASZNÁLAT**

Ezek a szórófejek szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztésben történő öntözésre alkalmasak. Gazdaságosan kedvező öntözést biztosít mindenféle teljes felületen beépített rendszerben. Tökéletes felépítési mód, bevált konstrukció és kitűnő anyag, magas minőségű műanyag – különösen az igénybevett és üzembiztonság szempontjából fontos alkatrészek esetén nemesacél – alapanyagok. Az egyenletes, nagy felületű vízelosztás, az energiatakarékos üzembiztosítás (2,5 bar) és a 18 m szórási távolság megbízható partnerré teszi ezt a szórófejet.

**Perrot – Növekedés és eső megrendelésre.**

**PR 24 D**



**PR 24 W**



Átkapcsolható karral, hogy választhassunk a teljeskör- vagy a szektoros szórófej használata között.

**ANYAG**

- Csőtengely:** Magasminőségű műanyag
- Fordítórugó:** Nemesacél
- Vezetőpersely:** Magasminőségű műanyag
- Könyök:** Magasminőségű műanyag nemesacél tengellyel
- Billenőkar:** Magasminőségű műanyag
- Rugóvédőkupak:** Magasminőségű műanyag
- Fúvóka:** Műanyag
- Fordítóberendezés (szektoros szóráshoz):** Acélbetétes műanyag

**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK**

24°-os vízszög, nem szélérzékeny.  
14° vízszög is szállítható.  
PR 14 típus.











## SZÁLLÍTHATÓ TÍPUSOK:

PR 24 D – Körszórófej 2-fűvókás

PR 24 W – Kör- és szektoros szórófej 1-fűvókás

## CSATLAKOZÁS

3/4" külső menet

Fűvóka átmérő (mm)	P (bar) 2,5	P (bar) 3,0	P (bar) 3,5	P (bar) 4,0	P (bar) 4,5	P (bar) 2,5		P (bar) 3,0		P (bar) 3,5		P (bar) 4,0		P (bar) 4,5	
															
Szórási szélesség (m)						Ajánlott szórófejtávolság (m)									
3,5	13,8	14,2	14,7	15,1	15,4	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12
4,2	14,3	14,9	15,5	15,9	16,3	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12	15x13	12x12
4,5	14,6	15,2	15,8	16,3	16,8	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18
4,8	14,8	15,5	16,0	16,6	17,0	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18
5,0	15,1	15,8	16,4	16,9	17,3	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18
5,2	15,3	16,0	16,6	17,1	17,6	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18
6,0**	15,9	16,4	17,2	17,5	17,9	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18
7,0**	16,3	16,8	17,6	18,3	18,7	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18	24x18	18x18

PR 24 W Vízfogyasztás (m³/h)					
3,5	0,77	0,84	0,91	0,97	1,03
4,2	0,99	1,09	1,17	1,26	1,33
4,5	1,14	1,25	1,35	1,44	1,53
4,8	1,30	1,42	1,53	1,64	1,74
5,0	1,41	1,54	1,66	1,78	1,89
5,2	1,52	1,67	1,80	1,92	2,04

PR 24 D Vízfogyasztás (m³/h)					
3,5x2,4	1,09	1,20	1,29	1,38	1,47
4,2x2,4	1,32	1,44	1,56	1,66	1,77
4,5x2,4	1,46	1,60	1,73	1,85	1,96
4,8x2,4	1,62	1,77	1,92	2,05	2,17
5,0x2,4	1,73	1,90	2,05	2,19	2,32
5,2x2,4	1,85	2,02	2,18	2,33	2,48
6,0x2,4	2,22	2,43	2,62	2,80	2,97
7,0x2,4	2,85	3,12	3,37	3,60	3,82

Öntözővíz mennyiség (mm/h)*									
5,2	7,0	5,7	7,7	6,2	8,3	6,6	8,9	7,0	9,4
6,8	9,2	7,4	10,0	8,0	10,8	8,5	11,5	9,1	12,3
3,4	4,5	3,7	4,9	4,0	5,3	4,3	5,7	4,5	6,0
3,8	5,0	4,1	5,5	4,4	5,9	4,7	6,3	5,0	6,7
4,0	5,3	4,4	5,9	4,7	6,3	5,1	6,8	5,4	7,2
4,3	5,7	4,7	6,2	5,0	6,7	5,4	7,2	5,7	7,6
5,4	7,3	5,9	7,9	6,4	8,6	6,9	9,2	7,3	9,7
7,1	9,5	7,8	10,5	8,4	11,2	9,0	12,0	9,6	12,7

Az ajánlott szórófejtávolság szélcsendben érvényes, +15°C hőmérsékleten és 0 m tengerszint feletti magasságon. A háromszögműködésben elhelyezett szórófejtávolság a legjobb vízelosztáshoz és fix elhelyezés esetén. A négyszögműködésben elhelyezett szórófejtávolság a mozgatható öntözőberendezésekre érvényes.

\*Az öntözővíz mennyiség (mm/h) csak körszórófejnél érvényes.

\*\*Nem szektoros szórófejnél

Kizárólagos magyarországi képviselő: **Profi Pázsit Kft.**

6042 Fülöpháza 041/36 hrsz.

Mobil: +36 30 9 457 041 • profipazsit@gmail.com

[www.profipazsit.eu](http://www.profipazsit.eu)



**Profi Pázsit Kft.**