

Szórófej háromlábú állványon és csúszkán



TV 2000

NÉGYSZÖGSZÓRÓFEJ

100.000-szeresen bizonyított. A fúvókák száma beállítható (9/15). Tartományválasztó balra, jobbra, középre és teljeskörös öntözéshez. Szivattyús üzemeltetés lehetséges.

Víznyomás:	1,5-5 bar
Vízfogyasztás:	0,6-1,3 m ³ /h
Öntözött felület:	max. 18×14 m
Anyag:	Alumínium öntvény, műanyag
Csatlakoztatás:	Gyorskapcsoló
Kivitel:	TV2000 csúszkával TV2000 F háromlábú állvánnyal



ZA 22 WS / WF

KÖR- ÉS SZEKTOROS SZÓRÓFEJ

Profi szórófej magánkertekben. Permetvízmentes lengőkar, sugártörő csavar, a szektoros ek fokozatmentesen beállíthatók.

Víznyomás:	2,5-5 bar
Vízfogyasztás:	0,8-1,2 m ³ /h
Szórási távolság:	9-13 m
Anyag:	Sárgaréz, műanyag
Csatlakoztatás:	Gyorskapcsoló
Kivitel:	ZA 22 WS csúszkával ZA 22 WF háromlábú állvánnyal



ZE 30 WF

KÖR- ÉS SZEKTOROS SZÓRÓFEJ

Szennyeződésnek ellenálló, optimális vízelosztás. Sugártörő csavar, a szektoros ek fokozatmentesen beállíthatók.

Víznyomás:	2,5-8,0 bar
Vízfogyasztás:	1,5-2,5 m ³ /h
Szórási távolság:	12-18 m
Anyag:	Sárgaréz, aluöntvény
Csatlakoztatás:	3/4" belsőmenet
Kivitel:	ZE 30 WF háromlábú állvánnyal